

## CARACTERISTIQUES

- Partie fixe EN GJL 250
- Partie mobile EN GJS 600-3
- Résistance à la compression 40 000 daN obtenue par 12 barrettes en appui permanent
- Manœuvre par clé de fontainier 30 x 30 (sauf BACREG 19)
- Course de 100 à 180 mm suivant modèle (voir tableau)
- Paliers horizontaux d'où impossibilité de redescendre en utilisation
- Joint caoutchouc évitant l'introduction de corps étrangers
- Tampon de fermeture EN GJS 600-3 à double verrouillage équipé d'un carré de manœuvre 30 x 30
- Empreinte ronde, hexagonale ou carrée sur le tampon pour BACREG 10 et 14
- Empreinte ronde uniquement pour BACREG 19
- Protection anticorrosion par revêtement noir

Référence	Repère (mm)				Poids (Kg)
	I	J	H	L	
BACREG10	220	250	170	100	8.10
BACREG14	220	250	250	180	10.50
BACREG19	270	290	200	150	16.50



## MANŒUVRE

La bouche à clé se rehausse facilement en retournant son tampon de fermeture

- 1- enlever le tampon
- 2- le repositionner sur la bouche à clé, coté carré de manœuvre vers l'extérieur et en position de blocage
- 3- avec une clé de fontainier de 30x30 tourner : À droite pour monter / A gauche pour descendre
- 4- Remettre le tampon, coté carré de manœuvre à l'intérieur et verrouiller la bouche à clé